

Gratulere med ny Heck Pack / HS-X BOX.



Boksen er svært lett og monterer, et håndgrep, og den sitter.



MONTERING:

1. Trekk ut låssikringen og vri den litt til side.
2. Løft opp låsehendelen og sett boksen ned på kulefestet.
3. Trykk ned låsehendelen (ca 10-20 kg kraft)
4. Vri låssikringen i posisjon, og påse at den er i inngrep ved å løfte litt i låsehendelen.

NB. Husk å sett låssikringen på plass.



JUSTERING AV LÅSEN:

Boksen skal ikke rottere.

På bildet til venstre ser du justerings-skruen.

Løs backmutteren, og juster skruen inn et 1/4 tørn og test.

Når boksen sitter, og tåler et lasttrykk på ca 10 kg ute på siden er justeringen OK.

Husk å trekk til backmutteren



Se på bildene over. På bilen til venstre er alt med lys og skilt OK.

På noen biler kan det være behov for både extra baklykter og extra skilt.

På bildet til høyre ser du et behov for extra skilt, eller at boksen senkes et hullbilde.

Det er avsatt mulighet får å senke boksen ved innfestingen 40mm.

Benytt de invendige lastsikkringsfestene for å stabilisere last.

Vedlikehold: Spyl av boksen med vann etter bruk slik at salter ikke blir liggende.

Smør hengsler og låser med litt spray smøremiddel ved behov.

NB.: Max last i boxen 60 kg jevnt fordelt .